



应用范围

- ◆适用于爆炸性气体环境1区、2区；
- ◆适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
- ◆适用于部队、铁路、电力、公安、石油化工等单位在各种易燃易爆场所现场作业、事故抢修、异常情况处理等对高亮度大范围夜间照明及其它工作现场提供移动照明。

产品特点

- ◆安全可靠：本产品经国家权威机构防爆认证，具有优良的防爆性能，可在各种易燃易爆场所安全工作；
- ◆高效节能：采用国际顶级品牌LED光源9只串并联使用，发光效率高，使用寿命长达10万小时，超低功耗，强光可连续点灯10小时以上，工作光达到20小时完全满足了各类现场作业照明的需要；
- ◆经济环保：高能无记忆电池组可随时充放电，绿色环保、使用寿命长，自放电率极低，一次充满电后半年内储电量不低于满容量的85%；
- ◆防水抗摔：铝合金压铸成型外壳，外表面经高温喷涂工艺处理，防腐性能高，能经受强力碰撞和冲击；产品轻巧精致，紧密的内部结构设计 and 全密封工艺处理，在暴雨环境下可正常照明；
- ◆智能控制：电池箱设有电量实时显示功能，无须任何操作即可随时了解电池剩余电量，方便灯具的充放电维护；灯头可方便转换聚光照明、泛光照明模式，满足各类工作现场的照明需求；
- ◆灵活方便：灯头固定在升降拉杆上，可多角度任意调节照射方向，支持0.85~1.2米高度内任意升降；升降拉杆和电池箱为一体式结构，箱体底部装有方便移动的轮子，可方便托行。

技术参数

额定电压：14.8V

额定容量：12Ah

额定功率：45W

配用光源：LED

连续工作时间：强光：≥8h

工作光：≥16h

频闪光：≥30h

充电时间：≤8h

平均使用寿命：约100000h

电池使用寿命：约2000次循环

防爆标志：Exde II CT4 Gb

防护等级：IP65

外形尺寸：收缩：262×212×850mm

升起：262×212×1200mm

重量：8kg

注意事项

- ◆光源颜色分为白光和暖白光，常规出厂配置白光，如需暖白光，订货时请注明；
- ◆如有其它要求，请与公司联系。

E

移动防爆类

